

Merkblatt über die Weiterbearbeitung von grundierten Oberflächen

1. Grundierung von Holz und Holzwerkstoffen durch ELIBAG mit Grundierfarbe RE-D-4140:

Die Grundierfarbe RE-D-4140 ist eine wasserverdünnbare, universelle, isolierende Grundierung mit Filmschutz für die Behandlung von Holzuntergründen. Sie schützt das Holz gegen Bläue und holzerstörende Pilze und konserviert den Film.

Farbton weiss, für aussen und innen.

Sie kann mit allen bewährten Kunstharz-Vorlacken auf Lösungsmittelbasis wie auch mit wasserverdünnbaren Lacken auf Basis PU-Acryl (z.B. Aidol-Induline, D-6500, DW-604, Hydro-PU oder COBRAN 2K-Streichlack) überstrichen werden.

Holzschutz: Propiconazol 1%

Giftklasse: Giftklassenfrei. Enthält giftige Bestandteile.

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich (WGK 2), sowie Kinderhände gelangen lassen.

2. Fertigtüren mit Grundierfolie:

Für die Weiterverarbeitung von mit Grundierfolien beschichteten Fertigtüren haben sich folgende Materialien bewährt:

wässrig	A	1 x Aquagrund 1 x Aquahafti	Lieferant: Schmid Rhyner AG, Adliswil Verarbeitung: Streichen, rollen, spritzen
	B	1 x Magahafti 1 x Tosanol Aqua-Classic	Lieferant: Bosshard + Co. AG, Rümlang Verarbeitung: Streichen, rollen, spritzen
2K-Systeme	A	1 x 2K-Epoxygrundierung 1 x 2K-Atapur 2000 Fertiglack	Lieferant: RUCO-Farben, Glattbrugg Verarbeitung: Spritzen
	B	1 x 2K-Primer Boscapox 4500 1 x 2K-Lack Toscadur 6700	Lieferant: Bosshard + Co. AG, Rümlang Verarbeitung: siehe www.bosshard-farben.ch

3. Grundierte Stahlzargen:

Stahlzargen sind je nach Hersteller mit einem eingebrannten Haftgrund oder einem 2-Komp.-Pulverlack lichtgrau beschichtet. Für die Weiterverarbeitung empfehlen wir folgendes Vorgehen:

1. Manuelles leichtes anschleifen mit K220 bis K400.
2. Reinigen/entfetten mit schnell flüchtigem Lösungsmittel.
3. Ev. Zwischenanstrich mit 1- oder 2-Komp.-Haftprimer (alkydhazrfrei!)
4. Endanstrich mit lösemittelhaltigen Bauemailfarben (Kunstharzfarben)
(von wässrigen Systemen wird abgeraten).

Generell gilt für grundierte Arbeiten:

- Im Preis enthalten ist 1 Lieferstrecke (entweder ELIBAG → Baustelle oder ELIBAG → Maler). Alle weiteren Lieferstrecken (z.B. Maler → Baustelle) werden separat verrechnet.
- Türen sind immer trocken und gerade zu lagern.
- Dunkel gestrichene Aussentüren sind mit einem Doppel zu versehen (siehe auch „Tipps und Hinweise“)
- Allfällige Schleif- und Spachtelarbeiten sind bauseits auszuführen.

ELIBAG – Elgger Innenausbau AG, Obermühle, 8353 Elgg

Tel.: 052 368 61 61 | Fax: 052 364 33 83 | www.elibag.ch